

## EKAFIX

### Aluminium-Verbundfolien-Klebeband

#### Klebebandaufbau:

Träger: 2-lagige Spezialverbundfolie  
aus PET und Aluminium

Klebstoff: Acrylat

Abdeckung: Silikonisiertes Papier

#### Produktmerkmale:

- aggressiver baustellenfreundlicher Spezialklebstoff für hervorragende Haftung
- sichere Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeitsangriffen
- problemlose Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen
- ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- kaltebeständig
- UV- beständig
- witterungsbeständig
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfrei
- zugfest
- flexibel

#### Anwendungen / Einsatzgebiete:

Für die Schnittstellenverklebung von mit Verbundfolien ausgerüsteten Schäumen und Isoliersystemen (z.B. Isogenotec) sowie zur großflächigen Laminierung im Klima- und Lüftungsbau und für die industrielle Ausrüstung von Dämmsystemen.  
Lieferbar bis zu einer Breite von 1000 mm.

#### Technische Daten:

Prüfung	Norm	Einheit	Soll
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,08 ± 0,01
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 40
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	> 35
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 Stand 11/96	N/cm	> 5
Wasserdampfdurchlässigkeit	nach AFERA 4002	g/m <sup>2</sup> x24 h	< 1
Temperaturbeständigkeit	-	°C	- 40 bis + 120

Dieses Produkt ist ein Entwicklungsprodukt. Änderungen in den technischen Eigenschaften sind vorbehalten.

**Lagerung:** bei ca.20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Hinweis: Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen, Erfahrungen, sowie Angaben des Herstellers. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar und werden nicht Inhalt eines Kaufvertrages. Bei der Anwendung sind stets die speziellen Bedingungen sowohl in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht zu berücksichtigen. Da wir keinerlei Kontrolle über den Gebrauch des Materials haben, können wir für die Anwendung keine Haftung übernehmen.

Stand 04/2007

**SEBALD ISO-SYSTEME GMBH & CO KG · BAHNHOFSTR. 40 · 93161 SINZING**  
Tel. 0941 - 30727 - 0 · Fax: 0941 - 30727 - 40 · E-mail: [vertrieb@sebald-isosysteme.de](mailto:vertrieb@sebald-isosysteme.de) · Internet: [www.isosysteme.de](http://www.isosysteme.de)

